



面板安装开孔图  
Panel cut out

接插针排序  
Contact arrangement view  
from termination side



- 工作针 Working contact
- 保险加长针 Relay contact
- 空位 Without contact



技术参数:

插芯:

- 插针数: 3+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 830V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 保险延迟针: 250V
- 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $>500$

插针:

- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻:  $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $1.0-2.5\text{mm}^2(18-14 \text{ AWG})$
- 拧紧/检测力矩:  $0.5\text{N} \cdot \text{m}$
- 剥线长度: 7.0mm

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 3+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 830V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Relay contacts: 250V
- Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $>500$

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance:  $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge:  $1.0-2.5\text{mm}^2(18-14 \text{ AWG})$
- Tightening/test torque:  $0.5\text{N} \cdot \text{m}$
- Stripping length: 7.0mm

						表面处理 Finish	-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-		产品代号 Part Code	HVE-003-M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1240030110001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:2	V1.0	49.7g	-	-
审核 Checked	P RAO	18.10.2010								
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		